





製品型式	SE-SS1600
DEPAKチャージャー	10000V×2台
外形寸法	1790W×800D×1945H(～1980)
電源	単相 AC100V、50/60Hz、適用ブレーカー容量 15A 適用コンセント形式 接地形 2極 15A 125V
電気特性	保鮮時 消費電力 295/295W(力率74/74%) 霜取時 消費電力 345W
放熱量	670W
外表	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板
内装	ステンレス鋼板
定格内容積	1674L
冷却性能	-5～+10 (無負荷、周囲温度30)
棚網	12枚
製品質量	222kg
使用条件	周囲温度5～35 電圧変動：定格電圧の±10%以内



1. 設置条件について
 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行って下さい。
 また、本体設置スペースは設置条件により若干異なることがありますので
 10mm程度余裕をとって下さい。
 (吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること



3			
2			
1			
	年月日	担当	記事

図番		型式
G030009-45		
承認	設計	尺度
	井上	1/20
検図	製図	年月日
	井上	2022.05.02

DEPAK鮮度保持庫
SE-SS1600

製品仕様書

株式会社 サンテツ技研
SANTETSU ENGINEERING INC.